







SYMBOL		D1	D2	D3	D4	
SCHEMAT		Drzwi zewnętrzne o konstrukcji aluminiowej, wykonane z profili aluminiowych, nie gorzszych niz Profil AL PDNZII. Akcesoria systemowe okucia msiwskie dla technologii, nie gorzsze niz PDNZII. Drzwi naley wyposażyć we wkładkę patentowd oraz stalowe okucia o podwyszzonej odporności. Siusarka malowana proszkowo na kolor RAL: 2004 (pomarnczowy)	Drzwi wewnętrzne do obiektów użyteczności publicznej, skrzydło wykonane z płyty włórowo otworowej pokrytą okleiną HPL. Drzech bieleony, skrzydło wzmocone, trzy zawiasy, zawiasy zabezpieczone nakładkami . Klamka typu EDEL z kratką napowietrzającą. Dścielnicze regulowane w kolorze drzwi pokryte okleiną HPL. Drzech bieleony w kolorze , uszczelki gumowe. Drzwi naley wyposażyć w panel górny oraz panel dolny wentylacyjny.	Drzwi techniczne o konstrukcji Siusarka aluminiowej. Siusarka malowana proszkowo na kolor RAL 7042 (szary)	Drzwi wewnętrzne do obiektów użyteczności publicznej, skrzydło wykonane z płyty włórowo otworowej pokrytą okleiną HPL. Drzech bieleony, skrzydło wzmocone, trzy zawiasy, zawiasy zabezpieczone nakładkami . Klamka typu EDEL z kratką napowietrzającą. Dścielnicze regulowane w kolorze drzwi pokryte okleiną HPL. Drzech bieleony w kolorze , uszczelki gumowe. Drzwi naley wyposażyć w panel górny oraz panel dolny wentylacyjny. Drzwi odporne na wilgoc.	Drzwi wewnętrzne z płyty laminowanej HPL w systemie ze ściankami w kolorze pomarańcowym nie gorzsze niz model 835 sel.
						
WYMIARY		S 90	90	110	80	80
		H 200	200	200	200	200
L/ŁOŚĆ		L 3	L -	L 1	L -	L 1
		P 1	P 2	P -	P 1	P 3
L/P		4	2	1	1	4
RAZEM szt.						

SYMBOL		01
		Okno zewnętrzne uchylne, o konstrukcji aluminiowej, w systemie nie gorszym niz PE 68 firmy Ponzio lub równoważnym. System o trzyskonowej konstrukcji profili z rowkiem okucowym w standardzie „euro”. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla oszczelnic wynosi 68 mm, a dla skrzydeł 76 mm. Przekładka termiczna 32 mm oraz dwukomponentowa, uszczelka centralna. Współczynnik przenikania ciepła Uf = 1,8–2,0 W/m2K. Wypełnienie szkielem zespolonym. Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, kolor RAL: 2004 (pomarańczowy)
SCHEMAT		
WYMIARY		S 120
		H 40
L/ŁOŚĆ		1
RAZEM szt.		

ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7b/3, 59-300 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87					
Investor:	Regionalne Centrum Sportowe Sp. zo.o., ul. Odrodzenia 28, 59-300 Lubin	Nr arch.:	01/17		
Obiekt:	"Rozbudowa basenów odkrytych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie RCS Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28B w Lubinie oraz infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i kompletnym wyposażeniem"	Stadium:	P.W.		
Adres:	ul. Odrodzenia, działka nr 323/2, 326, 327/6, 328/2, obręb 5 Lubin	Data:	12.2017		
Rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI	Skala:	1:100		
Branża:	BUDOWLANA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	upr. bud. do projektow, bez ograniczeń i nadzoru w specjałn. architektonicznej		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Grzegorz Dziedzic	28/06/DOLA	upr. bud. do projektow, bez ograniczeń i nadzoru w specjałn. architektonicznej		